

# RODPAT

TUBO ASPIRAZIONE SPAZZATRICI STRADALI - COMPRIMIBILE



## APPLICAZIONE

Aspirazione prodotti granulari e polveri molto abrasive, molto flessibile e comprimibile. Viene principalmente impiegato su macchine per pulizie industriali e spazzatrici stradali

## SOTTOSTRATO

Nero, ondulato, in gomma **SBR/NR**

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Nera, ondulata, ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2.02	350	0.7	ON DEMAND
127	5	2.50	438	0.7	ON DEMAND
152	6	3.60	525	0.7	ON DEMAND
203	8	5.57	700	0.6	ON DEMAND
220	8 21/32	6.11	770	0.6	ON DEMAND
254	10	6.92	850	0.5	ON DEMAND
280	11 5/16	7.73	980	0.5	ON DEMAND
305	12	8.26	1050	0.3	ON DEMAND

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.